



## Deklaracja właściwości użytkowych

### Tynk Mozaikowy Akrotynk Mozaika

**Zamierzone zastosowanie:** wodorozcieńczalny tynk zewnętrzny na spoiwach organicznych do stosowania na ścianach na zewnątrz, sufitach filarach, słupach

**Producent/adres:** Golczewska Wytwórnia Farb i Lakierów Eko-Farb Golczewo  
ul. Kamieńska 34 72-410 Golczewo

**Norma harmonizowana:** PN- EN 15824:2017-07

**Jednostka notyfikowana:** Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów  
SPEKTROCHEM Laboratorium Farb i Lakierów

#### Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny/Weryfikacji
Paroprzepuszczalność	V <sub>2</sub>	System 4
Absorbcja wody	W <sub>2</sub>	System 4
Przyczepność	≥0,3	System 4
Trwałość	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	
Reakcja na ogień	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

**eko-farb**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:  
Oskar Ruciński

Golczewo, 12.11.2021

GWFil EKO-FARB Golczewo  
ul. Kamieńska 34  
72-410 Golczewo  
Tel: 0048913860128  
email: ekofarb@kbf.pl  
www: eko-farb.kbf.pl

**eko-farb**